

Product Environmental Aspects Declaration



EP and IJ printer (PCR number: AD-04)

No. AD-18-E980
Date of publication
Jun./05/2018

brother
at your side

<http://www.brother-usa.com/>

For inquiry:
Environmental Product Group
Production Innovation Dept.
Production & Engineering Center
Brother Industries, Ltd.
Tel: +81-52-824-2511 (Representative)
Fax: +81-52-824-5166

Laser Printer HL-L6250DW


Specifications:

- Electrophotographic Printer (EP)
- Black & White
- Printing Speed: 46ppm (A4)
- Maximum Printing Size: Legal
- Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
- Duplex Printing

The following data is calculated by assuming the product prints 1,269,600 sheets in 5-year usage period.

< Main environmental impact in the product lifecycle >

- Energy consumption 24,700MJ
- Global warming impact (CO₂ equivalent) 1,425.3kg
- Acidification impact (SO₂ equivalent) 2.22kg



- Electric power consumption in 5 years of “Use stage” is 539kWh.
- The above data does not include the environmental impact of the paper that is used for printing.

Notes:

1. Original LCA data is available on PEIDS: Product Environmental Information Declaration Sheet, and Product Data Sheet.
2. Unified rules and requirements for EcoLeaf LCA, for intended product category, are available as a PCR:Product Category Rule. Visit EcoLeaf website under JEMAI homepage at <http://www.ecoleaf-jemai.jp/eng/> for details.
3. Basic Units used for calculations are based on Japan domestic data at this time, due to a lack of base data to establish localized Basic Unit for overseas locations adequately.
4. This declaration was produced using Product Category Rule intended for a product model sold in the Japanese market and using the qualitative and quantitative data collected in Japan.

[Supplemental environmental information]

The product assembly and main parts of toner and photoreceptor are produced at plants certified with ISO 14001. The product conforms to the International Energy Star Program.

PCR review was conducted by: PCR Deliberation Committee, January 01, 2008, Name of representative: Yohji Uchiyama, University of Tsukuba, Graduate School
Independent verification of the label and data, according to ISO 14025 internal external Third party verifier *: System auditor, Yasuo Koseki

Program operator: Japan Environmental Management Association for Industry Email: ecoleaf@jemai.or.jp

* In the case of a business entity certified as an Ecoleaf-data-collection system, the names of certification auditors are written.

The EcoLeaf is an environmental labeling program that belongs to the ISO-Type III category.

製品環境情報開示シート(PEIDS)
Product Environmental Information Data Sheet(PEIDS)



文書管理番号	F-02As-02
エコリーフ作成事業者名	ブラザー工業株式会社
エコリーフ登録番号	AD-18-E980

原単位DB Ver.	v2.1	版
特性化係数DB Ver.	v2.1	版

製品分類名	EP及びIJプリンタ		製品形式	HL-L6250DW			
PCR-No	AD-04	製品[kg]	12.14	包装他[kg]	2.44	全体[kg]	14.58

ライフサイクルステージ		単位	製造		物流	使用	廃棄	合計		
入出力項目			素材	製品						
消費エネルギー		MJ	1.59E+03	1.92E+02	4.51E+01	2.28E+04	1.38E+01	2.47E+04		
		Mcal	3.79E+02	4.59E+01	1.08E+01	5.46E+03	3.30E+00	5.90E+03		
インベントリ分析	消費エネルギー	石炭	kg	7.51E+00	1.16E+00	1.05E-04	9.91E+01	8.34E-02	1.08E+02	
		原油(燃料)	kg	1.63E+01	1.59E+00	9.86E-01	2.14E+02	1.47E-01	2.33E+02	
		NG	kg	3.09E+00	6.07E-01	1.52E-02	4.30E+01	4.29E-02	4.68E+01	
		ウラン鉱石(U)	kg	3.04E-04	7.86E-05	7.15E-09	4.51E-03	5.64E-06	4.90E-03	
		資源枯渇	資源	kg	7.53E+00	1.29E-02	0	9.44E+01	0	1.02E+02
		鉄鉱石(Fe)	kg	3.56E+00	0	0	3.26E+01	0	3.62E+01	
		銅鉱石(Cu)	kg	2.14E-01	0	0	7.37E-02	0	2.88E-01	
		ホーキサイト(Al)	kg	1.07E-01	0	0	2.06E+00	0	2.16E+00	
		ニッケル鉱石(Ni)	kg	1.17E-02	0	0	2.18E-01	0	2.30E-01	
		クロム鉱石(Cr)	kg	1.70E-02	0	0	3.07E-01	0	3.23E-01	
		マンガン鉱石(Mn)	kg	1.80E-02	0	0	2.07E-01	0	2.25E-01	
		鉛鉱石(Pb)	kg	9.68E-03	0	0	2.03E-03	0	1.17E-02	
		錫鉱石(Sn)	kg	-	-	-	-	-	-	
		亜鉛鉱石(Zn)	kg	9.53E-02	0	0	2.00E-02	0	1.15E-01	
		金鉱石(Au)	kg	-	-	-	-	-	-	
		銀鉱石(Ag)	kg	-	-	-	-	-	-	
		珪砂	kg	3.30E-01	0	0	5.51E-01	0	8.82E-01	
		岩塩	kg	1.94E+00	7.16E-05	0	9.51E+00	4.30E-03	1.15E+01	
		石灰石	kg	9.42E-01	4.64E-03	0	1.04E+01	1.16E-01	1.15E+01	
		soda ash(天然ソーダ灰)	kg	2.91E-02	0	0	1.90E-02	0	4.81E-02	
再生可能資源	資源	kg	3.96E+00	1.16E-01	0	1.91E+02	0	1.95E+02		
wood	kg	7.55E+03	8.87E+02	7.97E-02	7.01E+04	7.06E+01	7.86E+04			
water	kg	-	-	-	-	-	-			
環境排出負荷	大気へ	CO2	kg	7.83E+01	1.01E+01	3.21E+00	1.30E+03	1.25E+01	1.40E+03	
		SOx	kg	4.85E-02	7.29E-03	1.90E-03	7.89E-01	6.54E-03	8.53E-01	
		NOx	kg	1.03E-01	7.60E-03	1.43E-02	1.81E+00	1.39E-02	1.95E+00	
		N2O	kg	7.47E-03	3.61E-04	5.51E-04	8.28E-02	1.83E-05	9.12E-02	
		CH4	kg	8.11E-04	2.10E-04	1.91E-08	1.20E-02	1.51E-05	1.31E-02	
		CO	kg	9.50E-03	1.48E-03	3.56E-03	2.55E-01	2.55E-03	2.72E-01	
		NMVOG	kg	1.58E-03	4.12E-04	3.74E-08	2.35E-02	2.96E-05	2.56E-02	
		CxHy	kg	3.56E-03	1.20E-04	4.44E-04	4.19E-02	4.79E-05	4.61E-02	
		dust	kg	1.08E-02	4.93E-04	1.39E-03	1.45E-01	7.94E-04	1.59E-01	
		BOD	kg	-	-	-	-	-	-	
	COD	kg	-	-	-	-	-	-		
	全N	kg	-	-	-	-	-	-		
	全P	kg	-	-	-	-	-	-		
	SS	kg	-	-	-	-	-	-		
	土壌へ	不特定固形廃棄物	kg	9.30E-01	1.73E-03	0	7.89E+01	5.37E+00	8.52E+01	
	スラグ	kg	1.24E+00	0	0	9.99E+00	0	1.12E+01		
	汚泥類	kg	1.39E-01	0	0	4.36E+00	0	4.50E+00		
	低放射性廃棄物	kg	2.12E-04	5.49E-05	4.99E-09	3.15E-03	3.94E-06	3.42E-03		
	インパクト評価	資源枯渇	エネルギー資源(原油換算)	kg	2.73E+01	3.71E+00	1.00E+00	3.66E+02	2.99E-01	3.98E+02
		鉱物資源(鉄鉱石換算)	kg	6.42E+01	7.11E-03	0	2.79E+02	0	3.43E+02	
	大気へ	温暖化(CO2換算)	kg	8.03E+01	1.02E+01	3.35E+00	1.32E+03	1.25E+01	1.43E+03	
		酸性化(SO2換算)	kg	1.21E-01	1.26E-02	1.19E-02	2.06E+00	1.63E-02	2.22E+00	

【共通備考】

I ステージ関連

- 製造ステージ：鉱石等より材料を作る素材製造と、材料を加工・組立して部品や製品を作る製品製造より構成されます。
- 製造ステージ（素材）：資源の採掘と輸送、素材製造及び、リサイクル材料の生産等が含まれます。
- 製造ステージ（製品）：部品加工やリユース部品生産及び、組立、据付・施工等が含まれます。
- 物流ステージ：製品の輸送が含まれます（消耗品・メンテナンス用品の輸送は使用ステージに含まれます）。
- 使用ステージ：製品の作動、待機時のほかに、交換部品・消耗品の製造と廃棄リサイクルが含まれます。
- 廃棄ステージ：使用済製品を廃棄するための環境負荷です。

II インベントリ分析関連

- 枯渇資源項目の鉱石類のデータは、鉱石に含まれる純成分（鉄、アルミニウムなど）の量として示されます。
- エネルギー資源項目のデータは、発熱量起源の数値を記載し、例えば、ウラン鉱石は燃料として使用可能な濃縮ウランの原子燃料の量として示されます。
- 水域への排出データは、実測値です（インベントリ分析の原単位計算からは算出されません）。

III インパクト評価関連

※インパクト評価では、インベントリ分析の負荷量が、基準となる物質の量（例：温暖化ではCO₂）に換算し、その合計値で示します。

- 消費負荷：資源、エネルギー源の枯渇への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。
- 環境排出負荷：大気、水域、土壌への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。

IV 記載データ

- 指数表示（小数点以下2桁）が原則です。
- 計算あるいは推算データが零と評価される場合、あるいは他のデータとの相対的關係において無視しうる場合は“0”と表示されます（指数表示不可）。
- 計算あるいは推算できない場合は“-”表示とし、“0”表示と区別して扱われます。
- “-”欄が含まれない入出力項目に限り、各項目が加算表示されます。“-”欄が含まれる入出力項目の合計欄は空欄となります。

* 素材の製造原単位（バックグラウンドデータ）は、原則として、鉱石より製造した場合の数値であり、スクラップ等は含まれません。（詳細は、エコリーフ原単位リスト参照）

【解説】

- 製品質量には、標準装備の付属品、トナーカートリッジ、ドラムユニットを含めて計上しています。包装他には、包装材、添付品（取扱説明書等の印刷物、PE袋）を計上しております。
- 製造ステージ：製造ステージでは、本体および初期に必要なトナーカートリッジ、感光体の製造・輸送負荷および本体組立の製造負荷を計上しております。
- 物流ステージ：PCRの規定に基づき、海外工場から国内までの製品輸送距離を実績値で計上し、国内の製品輸送距離は100kmで計上しております。
- 使用ステージ：PCRの規定に基づき、お客様にて5年間の使用として、1,269,600枚印字された負荷を計算しております。
1週間の消費電力量をTEC試験方法に準拠して算出し、1箇月4週間として5年間の本体の消費電力量を計上しております。
その際使用する5年分の消耗品の製造負荷、輸送負荷、廃棄の負荷が計上されております。
消耗品の輸送負荷は、製品と同じく海外工場から国内までの製品輸送距離を実績値で計上し、国内の製品輸送距離は100kmで計上しております。
消耗品の廃棄・リサイクルについては、新規製品でまだ回収実績がありませんので一般廃棄物として、破砕後、可燃物は焼却、不燃物は埋立として計上しております。
- 廃棄ステージ：本体につきましては、回収実績がないため、一般廃棄物として、破砕後、可燃物は焼却、不燃物は埋立として計上しております。

製品データシート(PDS)

(LCA計算のための入力データ、設定数値)



文書管理番号	F-03s-02
エコリーフ作成事業者名	ブラザー工業株式会社
エコリーフ登録番号	AD-18-E980

製品分類名	EP及びIJプリンタ(適用PCR番号:AD-04)	製品形式	HL-L6250DW				
製品単位	1台	製品[kg]	12.14	包装他[kg]	2.44	全体[kg]	14.58

1 製品情報(製品1台当たり):構成される部品等の材料別と加工・組立別の質量

製品	製品構成材料の内訳				別途、加工・組立・組立負荷計算に必要な部品の内訳			
	材料名	質量[kg]	材料名	質量[kg]	加工名	質量[kg]	組立名	質量[kg]
	普通鋼	2.91E+00	半導体基板	8.64E-01	鉄プレス(kg)	2.98E+00	部品組立(kg)	1.66E+00
	SUS	7.40E-02	中型モータ	4.77E-01	非鉄プレス(kg)	1.80E-02		
	アルミニウム	6.14E-02	潤滑剤	9.58E-03	インジウム成形加工(kg)	7.90E+00		
	熱可塑性樹脂	8.04E+00			ガラス成形加工(kg)	9.17E-02		
	熱硬化性樹脂	2.95E-02						
	ゴム	1.67E-01						
	ガラス	9.17E-02						
	紙	1.85E+00						
	小計	1.32E+01	小計	1.35E+00				
	合計	1.46E+01			小計	1.10E+01	小計	1.66E+00

【解説】

2 製造サイト情報(製品1台当たり):部品の製造およびサイト内での加工・組立のときに消費・排出した量

・SOx, NOx量は、それぞれSO₂, NO₂換算値。

消費	区分	物質	エネルギー	エネルギー	エネルギー	エネルギー	エネルギー	物質	物質
	内訳項目	タンホール(kg)	電力(kWh)	燃料用LNG(kg)	燃料用軽油(kg)	燃料用重油(kg)	貨物海運(kg.km)	原木(外国)(kg)	PE(低密度)(kg)
量	5.12E-02	8.98E+00	2.07E-02	1.53E-02	1.82E-01	1.32E+03	7.38E-03	4.29E-03	
説明									
排出	区分	エネルギー	エネルギー	物質	エネルギー				
	内訳項目	燃料用LPG(kg)	10tトラック(kg.km)	20tトラック(kg.km)	PP(kg)	産業焼却(kg)			
量	2.91E-02	5.16E+01	7.07E+01	8.71E-03	7.16E-02				
説明									

【解説】

3 物流ステージ情報(製品1台当たりが原則):製品輸送の基準条件(手段、距離、積載率等)および消費・排出量等の詳細

物流	手 段	20tトラック(kg.km)	20tトラック(kg.km)	20tトラック(kg.km)	20tトラック(kg.km)	貨物海運(kg.km)	貨物海運(kg.km)	貨物海運(kg.km)	貨物海運(kg.km)
	設定項目	質量(kg)	距離(km)	積載率(%w)	負荷(kg.km)	質量(kg)	距離(km)	積載率(%w)	負荷(kg.km)
量	1.46E+01	7.00E+01	3.21E+01	3.17E+03	1.46E+01	3.50E+03	1.00E+02	5.10E+04	
説明									
物流	手 段	10tトラック(kg.km)	10tトラック(kg.km)	10tトラック(kg.km)	10tトラック(kg.km)				
	設定項目	質量(kg)	距離(km)	積載率(%w)	負荷(kg.km)				
量	1.46E+01	1.00E+02	3.21E+01	4.55E+03					
説明									

【解説】

4 使用ステージ情報(製品1台当たり):基準使用条件(方法、期間)の詳細(作動、待機時、メンテナンスを含む)

4.1 製品本体,ラベル対象となる付属品等の使用関連情報

本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費
	内訳項目	電力(kWh)	20tトラック(kg.km)	貨物海運(kg.km)	10tトラック(kg.km)	冷延鋼板(kg)	電気メッキ鋼板(kg)	ステンレス鋼板(kg)	Al板(kg)
量	5.39E+02	6.85E+04	7.76E+05	1.03E+05	1.58E-01	3.06E+01	1.38E+00	1.92E+00	
説明	5年間消費電力量	5年間消耗品輸送	5年間消耗品輸送	5年間消耗品輸送					
本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費
	内訳項目	ガラス(kg)	PE(高密度)(kg)	PE(低密度)(kg)	PP(kg)	PA66(ホリ73T-66)(kg)	PS(kg)	PBT(ホリ73T-66)(kg)	PC(ホリカーネート)(kg)
量	1.72E-01	2.30E-02	4.75E+00	4.30E+00	2.88E-02	3.73E+01	2.89E-02	3.57E+00	
説明									
本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費
	内訳項目	PC-ABS樹脂(70/30)(kg)	POM(ホリ7セター)(kg)	ABS(kg)	AS樹脂(kg)	MMA樹脂(kg)	PET(kg)	軟質ポリウレタン(自動車用)(kg)	ニトリルアクリロニトリル(NBR)(kg)
量	4.98E-01	4.21E+00	5.35E+00	3.47E+01	2.52E-01	3.88E+00	1.81E+00	1.45E+00	
説明									
本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費
	内訳項目	タンホール(kg)	洋紙(kg)	実装回路基板(kg)	中型モータ(kg)	鉄プレス(kg)	非鉄プレス(kg)	インジウム成形加工(kg)	ガラス成形加工(kg)
量	8.81E+01	1.49E+00	1.81E-01	2.46E-01	3.21E+01	1.01E-01	6.61E+01	1.72E-01	
説明									
本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	処理
	内訳項目	部品組立(kg)	電力(kWh)	燃料用重油(kg)	燃料用軽油(kg)	燃料用LPG(kg)	燃料用LNG(kg)	原木(外国)(kg)	産業焼却(kg)
量	1.15E+01	2.85E+02	1.91E+01	2.52E-01	4.80E-01	8.70E-01	3.10E-01	5.08E+00	
説明		5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	
本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費
	内訳項目	20tトラック(kg.km)	貨物海運(kg.km)	10tトラック(kg.km)	タンホール(kg)	PE(低密度)(kg)	PP(kg)		
量	2.97E+03	1.28E+05	5.41E+03	8.81E+01	4.56E-01	9.23E-01			
説明	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時	5年間消耗品製造時			

【解説】

4.2 交換・消耗品の廃棄・リサイクル関連情報

消耗品等	区分	消費	処理	処理	処理
	内訳項目	4tトラック(kg.km)	破碎(kg)	一廃焼却・灰埋立(kg)	一廃埋立(kg)
量	2.16E+04	1.23E+02	1.83E+02	4.02E+01	
説明	消耗品非回収	消耗品非回収	消耗品非回収	消耗品非回収	

【解説】

5 廃棄ステージ情報(製品1台当たり):設定した処理方法や条件(シナリオ)の詳細

シナリオ	区分	消費	処理	処理	処理
	内訳項目	4tトラック(kg.km)	破碎(kg)	一廃焼却・灰埋立(kg)	一廃埋立(kg)
量	1.27E+03	1.06E+01	9.11E+00	3.96E+00	
説明	本体非回収	本体非回収	本体非回収	本体非回収	

【解説】

6 その他